



LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

Lignocolor Landhausfarbe

Deklaration - Anwendung - Hinweise



Produktbeschreibung



Produktart

Landhausfarbe für Außen und Innen



Farbton

Diverse



Glanzgrad

Seidenglänzend



Wichtige Hinweise

Lignocolor Landhausfarbe ist eine hochdeckende und umweltfreundliche Holzfarbe für den Außen- und Innenbereich. Die Landhausfarbe dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende Schicht welche das Holz vor Witterungseinflüssen schützt. Spezielle Pigmente verleihen der Landhausfarbe einen hohen UV-Schutz und sorgen damit für eine langanhaltende Farbbrillanz.

Für einen vorbeugenden Schutz gegen Fäulnis, Bläue oder Insektenbefall, empfehlen wir die Fläche vorher allseitig mit einer Holzimprägnierung zu behandeln. Vor dem Weiteranstrich unbedingt 12-16 Stunden trocknen lassen. Die Landhausfarbe sollte nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden. Die maximale Verarbeitungstemperatur liegt bei 30 °C.

Verarbeitungshinweise



Vorbehandlung

Vor der Anwendung die Landhausfarbe unbedingt gut aufrühren! Wir empfehlen einen kleinen Probeanstrich vorab! Der Untergrund muss trocken, sauber und frostfrei sein. Das rohe Holz oder die intakte und tragfähige Altbeschichtung (ohne Risse und Abplatzungen) sollte mit einer Körnung von 180-240 gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung angeschliffen und gut entstaubt werden. Beschädigte Oberflächen und lose Altbeschichtungen müssen vorher vollständig abgeschliffen werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen: Material-, Untergrund- und Umgebungstemperatur sollten bei 18 - 20 °C (max. 30 °C) liegen. Ölhaltige Untergründe können die Haftung vermindern.



Verarbeitung/
Auftragsmenge

Zum Streichen einen metallfreien, weichen Flachpinsel verwenden und Lignocolor Landhausfarbe gleichmäßig auf dem rohen Holz in Richtung der Holzmaserung auftragen und den Überschuss gleichmäßig verteilen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 3 - 5 Stunden kann ein zweiter Anstrich durchgeführt werden (ein leichter Zwischenschliff mit 240 - 320er Körnung ist empfehlenswert) Für extreme Witterungsbedingungen empfiehlt sich ein dritter Anstrich. Frei von Holzschutzmitteln. Um den idealen Bläueschutz/ Pilzschutz zu erhalten das Holz zuvor mit einer Holzschutz-Imprägnierung behandeln.



Reinigung der
Werkzeuge

Pinsel oder Gebrauchsgegenstände nach dem Gebrauch und vor dem Trocknen mit Wasser reinigen.



Hinweise

Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. VOC-Gehalt: Das Produkt enthält max. 100 g/L VOC. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis Verordnung (AVV): 08 01 12. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen. Probeanstrich durchführen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Sicherheitsdatenblättern. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann Allergische Reaktionen hervorrufen. 24h Hotline +49 (0) 551 19240



Verbrauch

10 - 16 m²/L pro Auftrag



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



info@lignocolor.de



Lignocolor GmbH

Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden

www.lignocolor.de